



Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING

螺旋绞 龙喂料

灵活地
管理送料

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
电话: +27 21 949 9191
南非开普敦

螺旋绞龙喂料

盘式喂料机螺旋绞龙输送机

盘式喂料机螺旋绞龙用于直线喂料输送应用。

Technical Systems 对金属丝进行压平和热处理，从而监控过程的各个阶段，以及确保盘式喂料机螺旋绞龙正确硬化和优质。

特点、尺寸与规格：

- 硬度 40 ± 1.5 HRc
- 每小时送料 250 至 450 kg
- 用于具有下列外径的管子：45 mm 与 55mm
- 线圈长度：根据需求变化
- 外径、内径、节距与钢丝尺寸：根据需求或访问 www.technicalsys.com

包装

螺旋绞龙经过盘绕和包装后装到托盘上。一个 20 ft (6 m) 容器可盛装 16 个 500 m 标准长度 (117 m) 盘式喂料机螺旋绞龙

请咨询包装配置，以确保最佳运输效果。

FATIGLESS™

柔性横向螺旋绞龙输送机

Fatigless™ 螺旋绞龙是将饲料从料仓输送至屋舍以及对家畜喂料的理想选择。

享誉全球的 Fatigless™ 螺旋绞龙是世界上最优质的螺旋绞龙，采用经过强化的材料处理方法，确保螺旋绞龙几乎不可断裂。

特点、尺寸与规格：

- 硬度 43 ± 1.5 HRc
- 抗疲劳性能在世界上所有螺旋绞龙中首屈一指
- 在疲劳振荡器测试中不可断裂。经过 15 年模拟测试无故障出现
- 经过表面抗氧化油处理
- 每小时送料 250 至 6 600 kg
- 用于具有下列外径的管子：45 mm, 55 mm, 75 mm, 90 mm, 108 mm, 125 mm
- 线圈长度：根据需求变化
- 外径、内径、节距与钢丝尺寸：根据需求或访问 www.technicalsys.com

包装

螺旋绞龙经过盘绕和包装后装到托盘上。柔性横向螺旋绞龙体积明显庞大，20 ft 容器可盛装 3 000 m 至 12 000 m。

灵活地管理送料

只要容量允许，Technical Systems 能够根据每一名客户的具体要求制造出螺旋绞龙。



Infini-T™ 螺旋绞龙

盘式和 Fatigless™ 横向 Infini-T™ 螺旋绞龙：

- 线圈尺寸从 1 000 m 到 4 500 m – 具体根据螺旋绞龙型号而定
- 螺旋绞龙螺旋线圈未经过焊接或铜焊
- 需要时准确测量并切割长度
- 极少废物或废料

优点：

- 无需对扁平金属丝材料进行额外投入
- 减少包装、处理与易耗品成本
- 缩短设备维护与安装时间
- 减少扁平金属丝材料屈服度损耗



统一运送饲料传送链片与螺旋绞龙 – 竞争优势！

为确保最大装运量和便于您灵活操作，可将进料链的“微型托盘”包装在螺旋线圈内。

这可使螺旋绞龙容器全满和饲料传送链片容器半满，不会产生额外的运送费用，从而最大限度地提高利用率和降低单位成本。

请咨询包装组合事宜。

关于更多规格，请访问 www.technicalsys.com。