

# Technical Systems

MARKET LEADER IN  
FEED CONVEYING



## DÜZLEŞTİRİLMİŞ TEL

*YEM DAĞITIMINIZIN  
ESNEKLİKLE  
YÖNETİMİ*

[www.technicalsys.com](http://www.technicalsys.com)  
[info@technicalsys.com](mailto:info@technicalsys.com)  
Tel: +27 21 949 9191  
Cape Town, Güney Afrika

# DÜZLEŞTİRİLMİŞ TEL

Technical Systems, düzleştirmeden ısıtım işlem aşamasına kadar tüm üretim sürecini kontrol ederek güvenilir ve dayanıklı bir ürün sağlayarak değer katar.

## Özellikler ve Boyutlar

**Malzeme türü:** Isıl işlem görmüş Düz Tel

### Kalite kontrol:

- Girdi hammaddesi:**  
Malzemede kullanılan çelik kalitesi kontrol edilir, çubuk çapı, ovallık ve fiziksel kusurlar denetimden geçer.
- Düz tel genişliği ve kalınlığı boyutları:**  
Doğru boyutları sağlamak için sürekli ölçüm yapılır.
- Tel ısıtım işlemi ve sertlik:**  
Hat hızını, su verme, ısıtma ve temperleme sıcaklıklarını sürekli olarak ölçmek için elektronik ve bilgisayarlı okumalar yapılır. Bobin başına sertlik testleri ve son paketlemede tekrar kontrol edilir.
- Görsel kontroller:**  
Ürünün olası deformasyonu kontrol edilir.
- Paketleme kontrolleri:**  
ISPM fumigasyon sertifikası, sarma mukavemeti, fazla yağ emmesi için bezle kaplı, çemberli.

**Yağlama:** Korozyonu önlemek için uygulanır.

### Sertlik:

| TİP             | HRc      |
|-----------------|----------|
| 8,00 x 3,85 mm  | 40 ± 1,5 |
| 8,00 x 3,85 mm  | 43 ± 1,5 |
| 10,50 x 4,00 mm |          |
| 12,00 x 4,00 mm |          |
| 14,00 x 5,20 mm |          |

Farklı boyut ve sertlik seçenekleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

### Boyutlar:

| TİP 8,00 x 3,85 mm |      | Toleranslar (mm) | Min (mm) | Maks (mm) |
|--------------------|------|------------------|----------|-----------|
| DÜZ TEL GENİŞLİĞİ  | 8,00 | [± 0,2]          | 7,80     | 8,20      |
| DÜZ TEL KALINLIĞI  | 3,85 | [± 0,1]          | 3,75     | 3,95      |

| TİP 10,50 x 4,00 mm |       | Toleranslar (mm) | Min (mm) | Maks (mm) |
|---------------------|-------|------------------|----------|-----------|
| DÜZ TEL GENİŞLİĞİ   | 10,50 | [± 0,2]          | 10,3     | 10,7      |
| DÜZ TEL KALINLIĞI   | 4,00  | [± 0,1]          | 3,9      | 4,1       |

| TİP 12,00 x 4,00 mm |       | Toleranslar (mm) | Min (mm) | Maks (mm) |
|---------------------|-------|------------------|----------|-----------|
| DÜZ TEL GENİŞLİĞİ   | 12,00 | [± 0,3]          | 11,7     | 12,3      |
| DÜZ TEL KALINLIĞI   | 4,00  | [± 0,15]         | 3,85     | 4,15      |

| TİP 14,00 x 5,20 mm |       | Toleranslar (mm) | Min (mm) | Maks (mm) |
|---------------------|-------|------------------|----------|-----------|
| DÜZ TEL GENİŞLİĞİ   | 14,00 | [± 0,3]          | 13,7     | 14,3      |
| DÜZ TEL KALINLIĞI   | 5,20  | [± 0,15]         | 5,05     | 5,35      |



## Paketleme Konfigürasyonu

### Palet Yassı Tel Bobin Ölçüleri

(Bobin ağırlığına bağlı olarak):

**İç çap:** min 900 mm

**Dış çap:** maks 1.300 mm

**Genişlik:** 360 – 425 mm

**Ağırlık:** Bobin başına 2.000 kg'ye kadar. Gözü yukarı bakacak şekilde paketlenmiştir.

1 x 6 m (20 ft) konteyner = Ülkeye göre izin verilen tonaaja bağlı olarak maksimum 19 – 25 ton aralığı.

**Paletler kayışla bağlanır, sarılır ve yağın dökülmesini önlemek için bir bezle örtülür.**



**Yem Zinciri, Burgu, Köşe Üniteleri ve Yassı Tel Birlikte Sevkiyat edilir – rekabet avantajı sağlar!**

Lütfen paketleme kombinasyonları hakkında bilgi alın.

**Daha fazla teknik bilgi için  
[www.technicalsys.com](http://www.technicalsys.com) adresini ziyaret edin.**